

Elektra algemeen

Standaard hoogte*:
Tenzij anders aangegeven op tekening.
Detail- en of keukentekeningen zijn leidend.

Symbol	Omschrijving	Standaard hoogte*	Symbol	Omschrijving	Standaard hoogte*
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact	-		Schakelaar, 1-polig, trek-	2400mm+vl
	Aansluitpunt 1 fase, nul en beschermingscontact, geschakeld (Werkschakelaar)	-		Schakelaar, kruis-	1050mm+vl
	Aansluitpunt 3 fasen, nul en beschermingscontact	-		Schakelaar, serie-	1050mm+vl
	Aansluitpunt 3 fasen nul en beschermingscontact, geschakeld (Werkschakelaar)	-		Schakelaar, wissel-	1050mm+vl
	Aardelektrode	-		Detector, plafond	-
	Aardingspunt bij contactdoos	-		Licht - donker detector	2400mm+vl
	Aardmat	600mm+vl		Aansluitpunt zonwering bedraad	-
	Centraal aardpunt	300mm+vl		Schakelaar voor zonwering op en neer	1050mm+vl
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact	300mm+vl		Brandmelder	-
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 1 ovale inbouwdoos	300mm+vl		wa Wasmachine	600mm+vl
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen	300mm+vl		dr Wasdroger	600mm+vl
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact, waterdicht	300mm+vl		vv Vloerverwarmingsverdeler	800mm+vl
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact, waterdicht	300mm+vl		Wandcontactdoos boven aanrechtblad	1200mm+vl
	Contactdoos 3 fasen, nul en beschermingscontact	1200mm+vl		vw Vaatwasser	600mm+vl
	Contactdoos kooktoestel (perilex)	70mm+vl		bo Boiler / Quoocker	600mm+vl
	Contactdoos met enkelpolige schakelaar	1050mm+vl		kk Koelkast	70mm+vl
	Contactdoos met serieschakelaar	1050mm+vl		afz Afzuigkap	2400mm+vl
	Contactdoos met wisselschakelaar	1050mm+vl		CO² 230V voeding tbv CO² opnemer	1500mm+vl
	Contactdoos voor verlichting, 1-voudig met beschermingscontact	300mm+vl	Communicatie		
	USB voeding	300mm+vl	Symbol	Omschrijving	Standaard hoogte*
	Verdeelinrichting	OK 1600mm+vl		19 inch kast (800x800)	-
	Verdeelinrichting	OK 1600mm+vl		Aansluitpunt CAI, bedraad	300mm+vl
	Kastscheiding	-		Aansluitpunt data	300mm+vl
	Aansluitpunt licht	1800mm+vl		Aansluitpunt data 2-voudig	300mm+vl
	Armatuur plafond	-		Aansluitpunt data bedraad	300mm+vl
	Centraaldoos met lichtpunt	-		Aansluitpunt modem niet bedraad	300mm+vl
	Armatuur TL/ LED	-		Aansluitpunt Wi-Fi	-
	Armatuur op wand	1800mm+vl		Luidspreker	2400mm+vl
	Noodverlichting met ingebouwde voeding	-		Signalering invalidentoilet	2400mm+vl
	Noodverlichtingsarmatuur	-		Afstelcombinatie	1050mm+vl
	Rol kabel	-		Zusteroproep schakelaar	1050mm+vl
	Schakelaar, 1-polig	1050mm+vl		Zusteroproep trekschakelaar	2400mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, Bediening door deur	-		Intercom	1500mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, Lichtgevoelig	2400mm+vl		Thermostaatleiding, bedraad	1500mm+vl
	Schakelaar, 1-polig, met ingebouwde signaallamp	1050mm+vl		Drukknop	1050mm+vl
	Dimmer	1050mm+vl		Bel	2400mm+vl