

Informatie installatietekening

MAATVOERING

- **Ruimte achter de kasten:**

Bij bladdiepte van 600 mm: ca. 35 mm. De leidingen dienen **ingefreesd** te worden.

Bij bladdiepte van 650 mm: ca. 85 mm. De leidingen hoeven niet ingefreesd te worden, **tenzij** diepere laden zijn toegepast.

- De ruimte achter de achterwand van de bovenkasten is ca. 10 mm.
- Alle maten die vermeld staan bij de installatiesymbolen zijn hartmaten.
- Wij vragen u vriendelijk om aan de hand van deze installatietekening de maten van uw keukenruimte te controleren, en in geval van een afwijking contact met ons op te nemen.

LEIDINGEN

- Geen leidingen over de vloer.
- Geen ruimte achter onderbouwapparatuur zoals vaatwasser e.d.

WAND EN WANDAFWERKING

- De wanden van de keukenruimte dienen vlak te zijn afgewerkt, en ten opzichte van de vloer en andere wanden waterpas en haaks te staan.
- Indien u de wanden van de keuken wil afwerken met een bepaald soort verf, dan is het raadzaam om dit 1 x voor en 1 x na het plaatsen van de keuken te doen.

WANDCONTACTDOZEN (WCD'S)

- Bij een geschakelde WCD dient u zelf de plaats voor de schakelaar of dimmer te bepalen.

ALGEMEEN

- De ruimte dient vochtvrij te zijn. Maximale luchtvochtigheid 65%.
- Installatie dient te gebeuren volgens NEN-normering
- Indien de leidingen niet volgens de bijgevoegde tekening zijn aangelegd, zullen wij de nodige aanpassingen als meerwerk berekenen.


BELANGRIJKE EN AANVULLENDE RICHTLIJNEN

Aanvullende en belangrijke informatie staat in de **installatierichtlijnen**. We adviseren u om deze zorgvuldig door te nemen. Deze zijn te vinden in uw persoonlijk account van **mijnkeuken.info**


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.
Zie voor de contactmogelijkheden dbkeukens.nl

Zie volgende blad voor legenda >>


LEGENDA




Enkele WCD
met randaarde




Enkele WCD
met randaarde
aparte groep




Dubbel WCD
met randaarde



Geschakelde WCD



2-F Perilex WCD



3-F Perilex WCD



Gat Ø130 mm
t.b.v. afzuiger
Buismaat = 125 mm



Gat Ø160 mm
t.b.v. afzuiger
Buismaat = 150 mm




Afzuigventiel tbv motorloze
afzuiger. Ø130 mm.
Minimale afzuigcapaciteit
van 125 m³ / uur



Gasaansluiting op
muurplaat met nieuwe
haakse gaskraan




CV-aansluiting t.b.v.
plintverwarming,
voorzien van kogelkraan



Loze leiding
t.b.v. verlichting
3/4" glad PVC (19 mm)




Warmwateraansluiting
op muurplaat 1/2"
t.b.v. filterstopkraan



Koudwateraansluiting
op muurplaat 1/2"
t.b.v. filterstopkraan



Muurplaat 1/2" +
wasmachinekraan
t.b.v. vaatwasser /
wasmachine




Koudwateraansluiting t.b.v.
boiler/kokend-waterkraan,
15 mm 150 mm haaks
uit de muur



Afvoer Ø 50 mm



Puntstuk warmwater
1/2" bu.dr
t.b.v. AquaHub



Puntstuk koudwater
1/2" bu.dr
t.b.v. AquaHub

